Scania xpi - Suuttimet

Ennen kuin aloitat

- Ajoneuvovalmistajan ohjeita ja arvoja on noudatettava
- Akku tulee kytkeä irti sähköjärjestelmästä ennen työn aloittamista
- Polttoainejärjestelmän parissa työskennellessä on huolehdittava puhtaudesta, ja ehkäistävä epäpuhtauksien pääsy järjestelmiin.
- Älä aloita korjausta ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt nämä tiedot

Huomio!
Suosittelemme vaihtamaan aina kaikki suuttimet kerralla!

Ennen asennusta

- Polttoainejärjestelmä on puhdistettava ja kaikki polttoainesuodattimet vaihdettava, jotta estetään suuttimien vaurioituminen polttoaineessa olevien epäpuhtauksien ja/tai vierasesineiden vuoksi.
- Käytä vain OE-laatuisia ilman- sekä polttoaineen suodattimia.

FAQ Usein kysytyt kysymykset

K: Onko kirjaimia joita ei käytetä trimmikoodeissa?
V: Kyllä, kirjaimia I, O ja S ei koskaan käytetä trimmikoodeissa.

K: Mitä voin tehdä, jos kohtaan ongelmia suuttimien kalibroinnissa ja/tai ajoneuvon moottorinohjainlaite hylkää syötetyn trimmikoodin (koskee myös tilanteita, joissa käytetään jälkimarkkina-diagnostiikkatyökalua)?
V: Uudelleenvalmistellut suuttimemme on kehitetty toimimaan ajoneuvon moottorinohjausyksikön (ECU) uusimman ohjelmistoversion kanssa. Jos moottorinohjausyksikön (ECU) ohjelmistoversio on vanhentunut, päivitystä suositellaan vahvasti.

K: Onko olemassa tapa kalibroida suuttimet ilman testilaitetta?
V: Kyllä, moottorin ensimmäisten 100 käyttötunnin aikana ECU suorittaa automaattisesti itseoppivan säädön uusille asennetuille suuttimille.

K: Onko olemassa tapa kalibroida suuttimet, jos minulla ei ole mahdollisuutta päivittää ajoneuvon ECU:n ohjelmistoa tai en halua tehdä päivitystä mistään syystä?
V: Kyllä, moottorin ensimmäisten 100 käyttötunnin aikana ECU suorittaa automaattisesti itseoppivan säädön uusille asennetuille suuttimille.

K: Saanko poistaa suuttimen päällä olevan epoksihartsipeitteen ja muuttaa suuttimen perusasetuksia?
V: Ei. – Epoksihartsipeite tiivistää säätimen sen jälkeen, kun perusasetus on tehty tehtaalla.
Moottorivaurion riski on olemassa, jos asetuksia muutetaan. Epoksihartsipeitteen poistaminen mitätöi takuun.

